

Demandventil QualityFlow



Das Demandventil dient zur Applikation von 100 Vol.% Sauerstoff bei der manuellen Beatmung mit dem Beatmungsbeutel. Auch für die direkte Beatmung mit der Beatmungsmaske bei spontan atmenden Patienten geeignet.

Nicht für die invasive Anwendung am Tubus geeignet!

Erfüllte internationale Standards: EN ISO 14971

CE Zertifizierung:  0482/13485: 2016 Zertifizierung

Technische Daten	Wert
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C
Erforderlicher Betriebsdruck	280 bis 550 kPa (2,8 bis 5,5 bar), 4,4 bar für minimal 100 ltr./min. Flow
Maximale Lieferleistung	160 l/min bei 20°C und 450 kPa
Inspirationstrigger	< -1 cm H ₂ O (-1 mbar) bei 20°C
Anschluss zwischen Demandventil und Schlauch	M12 x 1

Lieferbare Adapter:

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser Konus
D-2522001	Adapter Mittel	24/28 mm
D-2522002	Adapter groß	26/32 mm
D-2522003	Adapter klein	15/22 mm
D-2522004	Adapter Laerdal	25/32 mm
D-2522005	Adapter Ambu	28/32 mm
D-2522006	Adapter Ambu Neo	22/23,3 mm
D-2522007	Adapter Weinmann	17/24 mm

WE THINK IN PRESSURE & FLOW